

HIKVISION

Promo Pro
Agosto &
Settembre 2024

PROEXPERT
selection

Telecamere LPR Apricancello

Letture Targa Apricancello



DS-TCG205-E(12V/Poe)

fino es. scorte

IP67
IK10

- **Risoluzione:** Full HD
- **Letture Targhe:** 1 corsia
- Per corsie di accesso e uscita ai parcheggi
- Gestione stand-alone o centralizzato degli accessi

Palo per Montaggio a Pavimento



L1300-R117

- Per installazioni testa palo e passaggio cavi interno

Staffa da Muro Telecamera Apricancello



Traffic Camera7-Wall Mount Bracket

- Per installazioni a parete e passaggio cavi interno

Occasioni Speciali

Dome Fixed Focal  



DS-2CD3126G2-IS (2.8mm)

fino es. scorte



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) [3126G2-IS]
- **Portata IR:** 40m

Bullet Fixed Focal  



DS-2CD3T26G2-4IS (4mm)

fino es. scorte



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con luce bianca
- **Portata IR:** 90m

Dome Fixed Focal Easy IP 3.0 



DS-2CD3185G0-IS (2.8mm)

fino es. scorte



- **Sensore:** 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con luce bianca
- **Portata IR:** 40m

Turret Fix Focal 



DS-2CD338762-LSU (2.8mm)

fino es. scorte




- **Sensore:** 1/1.2 Progressive Scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luce bianca
- **Portata luce bianca:** 40m

Cover Network Camera



DS-2CD642561-30 (2.8mm)

fino es. scorte



- **Sensore:** 1/2.8" Progressive scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- **Tecnologia:** 3D DNR

ColorVu Analogico Varifocal PoC Turbo HD ColorVu

Bullet Varifocal Motorizzata PoC

Turret Varifocal Motorizzata PoC

Dome Vandal Varifocal Motorizzata PoC



DS-2CE19DF8T-AZE (2.8-12mm)

fino es.scorte



- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca



DS-2CE79DF8T-AZE (2.8-12mm)

fino es.scorte



- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca



DS-2CE59DF8T-AVPZE (2.8-12mm)

fino es.scorte



- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

Bullet Fixed Focal Smart Hybrid Light

Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica

Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica



DS-2CE17K0T-LFS (3.6mm)

fino es.scorte



- Sensore: 3K CMOS
- Sensibilità: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 40 m



DS-2CE12DF3T-PIRXOS (3.6mm)

fino es.scorte



- Sensore: 2MP CMOS
- Portata IR: 40 m
- Portata Pir: 11 m



DS-2CE72DF3T-PIRXOS (3.6mm)


fino es.scorte



- Risoluzione: 2MP [72DF3T-PIRXOS]; 3K [72KF3T-PIRXO]
- Portata IR: 20 m
- Portata Pir: 11 m

DS-2CE72KF3T-PIRXO (2.8mm)

Encoder Turbo HD



DS-6716HUHI-K

5MP

- Ingressi video 16x (HDTVI /AHD/HDCVI/CVBS/BNC)
- Registrazione fino a 8MP
- Ricerca in base al tipo di registrazione
- ONVIF profile S

Analogico 4K Turbo HD & Special 4K

Mini Bullet Fixed Focal Ultra Low Light



DS-2CE16U7T-ITF (3.6mm)

Dome Fixed Focal



DS-2CD118360-I (2.8mm)

fino es.scorte



- **Sensore:** 8.29 megapixel progressive scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON)
- **Portata IR:** 30 m Exir 2.0



- **Sensore:** 1/2.8 megapixel progressive scan CMOS
- **Sensibilità:** 0.01 Lux@ F2.0, AGC ON
- **Portata IR:** 30 m Exir


Termiche Perimetrali con Analisi Video

Bullet Termica



DS-2TD2117-6/PA

fino es.scorte



- **Sensore:** Vanadio Ossido senza raffreddamento
- **Campo Visivo:** 25.0° × 18.7° (H × V)

Bullet Termica



DS-2TD2117-10/PA

fino es.scorte




- **Sensore:** Vanadio Ossido senza raffreddamento
- **Campo Visivo:** 15.96° × 12° (H × V)

Bullet Termica



DS-2TD2117-6/PE

fino es.scorte



- **Sensore:** Vanadio Ossido senza raffreddamento
- **Campo Visivo:** 25.0° × 18.7° (H × V)

Clearance

HDD 2TB SkyHawk



ST2000VX008

fino es.scorte

ATAIII 2TB

- Disco rigido interno 3.5"
- RPM 5900
- Interfaccia SATA 6 GB/S

Box Kit Intercom Monofamiliare



DS-KIS604-S

fino es.scorte

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore grigio
- 1 switch DS-3E0105P-E/M (B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK

Doorbell Antivandalo IP



DS-KB8113-IME1

fino es.scorte

2MP PoE RAM 256M

- WDR: True WDR
- Sistema Operativo: Linux
- Grado di Protezione: IP65, IK09

PTZ 8" 42X

Dark Fighter



DS-2DF8A442INX-AEL

fino es.scorte

4MP WDR 140dB IK10 IP67 Smart Tracking

- Sensore: 1/1.8" progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Portata IR: 500 m

Dome Fixed Focal AcuSense

Bullet Fixed Focal AcuSense

DVR Turbo HD 8 Ingressi



DS-2CD212362-I (2.8mm)



DS-2CD208362-I (2.8mm)



DS-7308HUHI-K4

fino es.scorte

2MP WDR 120dB IP67 IK10 Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, Human and Vehicle, Face detection

- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 30 m

fino es.scorte

4K WDR 120dB IP67 Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, Human and Vehicle, Face detection

- Sensore: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 40 m

fino es.scorte

4K H265 10TB

- Supporta IHDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Fino a 16 canali IP, disattivando i canali analogici
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10

Pyronix

Kit Centrale Radio Enforcer Filare



ENF/IT064-11

fino es.scorte

- 1 Centrale Enforcer 64WE
- 1 Rilevatore PIR KX12DQ-WE
- 1 Contatto Magnetico MC1MINI-WE
- 1 Telecomando KEYFOB-WE
- 1 Tag PCX-PTAG

Sirena Esterna Wireless



DELTABR-CW-WE

fino es.scorte

- Potenza suono: 98 dB
- Tamper: antiapertura ed antistrappo
- Batteria: 2 batterie al litio 3V 5Ah incluse

Sirena Esterna Wireless



DELTABB-CW-WE

fino es.scorte

- Potenza suono: 98 dB
- Tamper: antiapertura ed antistrappo
- Batteria: 2 batterie al litio 3V 5Ah incluse

Sensore Pir Wireless



KX10DPHT-WE

fino es.scorte

- Lente volumetrica: 89°
- Immune animali: fino a 20Kg

Contatto Magnetico Wireless



RS2-WE

fino es.scorte

- Ingressi: 2 ingressi universali e 1 ingresso tamper
- Tamper: frontale e posteriore
- Tecnologia Radio: bidirezionale FM a 868MHz

Ricevitore Radio Universale Bidirezionale



UT2-WE

fino es.scorte

- Compatibile con qualsiasi centrale filare.
- 10 Rivelatori per ogni uscita
- 6 Telecomandi (On/Off)
- 2 Uscite Allarme
- 1 Uscita Guasto